

## PARNALUB olajok árlistája

Érvényes 2012. január 1-től

Termék	Termékleírás	Kiszerezés	Bruttó kisker ár Ft/liter
<b>Motorolajok személygépkocsikhoz és kishasznójárművekhez</b>			
SYNTHESIS TDI 505.01 5W40	Csúcsmínőségű, 100%-ban szintetikus, "Mid SAPS" motorolaj benzín- és dízelmotorokhoz (VW PD TDI) ACEA A3/B3/B4/C3, API SM/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, BMW Longlife-04 FORD WSS-M2C 917-A, RENAULT RN 0700 és 0710	20x1 L	1 755
		4x5 L	1 600
		20 L	1 575
		205 L	1 540
SYNTHESIS LONGLIFE 5W30	Csúcsmínőségű, 100%-ban szintetikus, üzemyagtakarékos motorolaj benzín- és dízelmotorokhoz. ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, GM-LL-A-025, GM LL-B-025	20x1 L	1 620
		4x5 L	1 465
		20 L	1 435
		205 L	1 405
SYNTHESIS 5W40	Csúcsmínőségű, 100%-ban szintetikus motorolaj benzín- és dízelmotorokhoz. ACEA A3/B3/B4-04, API SL/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW Longlife, GM-LL-B-025, PORSCHE Approved	20x1 L	1 560
		4x5 L	1 405
		20 L	1 375
		205 L	1 345
EXTRASYN 10W40	Nagyteljesítményű, szintetikus technológiával előállított motorolaj benzín- és dízelmotorokhoz. ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00/505.00, MB 229.1	20x1 L	1 130
		4x5 L	1 030
		20 L	1 000
		205 L	975
EXTRASYN DIESEL 10W40	Nagyteljesítményű, szintetikus technológiával előállított motorolaj dízelmotorokhoz. ACEA B3, API CF, VW 505.00, MB 229.1	20x1 L	1 170
		4x5 L	1 065
		20 L	1 035
		205 L	1 005
PREMIUM 15W40	Többfokozatú motorolaj benzín-, dízel- és gázüzemű motorokhoz. API SF/CD, MIL-L-46152C, MIL-L-2104B, CCMC G2/D1, MB 226.1, FORD M2C-153C, GM P 6085-M	20x1 L	1 065
		4x5 L	975
		20 L	950
		205 L	935
PREMIUM 20W50	Többfokozatú motorolaj benzín-, dízel- és gázüzemű motorokhoz. API SF/CD, MIL-L-46152C, MIL-L-2104B, CCMC G2/D1, MB 226.1, FORD M2C-153C, GM P 6085-M	20x1 L	1 080
		4x5 L	990
		20 L	970
		205 L	950

<b>Motorolajok hasznójárművekhez</b>			
HERCULES 5 10W40 U.H.P.D.	Csúcsmínőségű, szintetikus technológiával előállított, csúcsmínőségű Ultra High Performance Diesel motorolaj modern hasznójárművekhez. ACEA E7/E5/E4, API CI-4/SL, MB 228.5/229.1, MAN 3277, VOLVO VDS-2, RENAULT RXD, MACK EO-M Plus MTU Type 3, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20077/20076	10 L	1 420
		20 L	1 400
		205 L	1 370
HERCULES 4 10W40 MULTI FLEET	Csúcsmínőségű, szintetikus technológiával előállított motorolaj vegyes járműflottákhoz. ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2 RENAULT RLD-2/RLD, MACK EO-N Premium Plus / EO-M Plus, CUMMINS CES 20078/20077/20076	10 L	1 155
		20 L	1 135
		205 L	1 105
HERCULES 3 15W40 S.H.P.D.	Nagyteljesítményű Super High Performance Diesel motorolaj modern hasznójárművekhez. ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, GLOBAL DHD-1/DLD-1/DLD-3 RENAULT RLD/RD-2, MACK EO-M Plus and T10, MTU Type 2, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20078/20077 IVECO Long Drain, DEUTZ/MWM, Allison C-4, DDC Oil 2, JDQ-78A	10 L	1 090
		20 L	1 075
		205 L	1 060
HERCULES 2 15W40 MULTI FLEET	Kiemelkedő minőségű motorolaj vegyes járműflottákhoz. ACEA E2/B3/A3, API CG-4/SJ, MB 228.1/229.1, MAN 271, VW 501.00/505.00, VOLVO VDS, MACK EO-L	10 L	1 060
		20 L	1 045
		205 L	1 030
HERCULES 1 15W40	Többfokozatú motorolaj dízelmotorokhoz. API CD, CCMC D1	10 L	950
		20 L	935
		205 L	915
HERCULES 1 20W50	Többfokozatú motorolaj dízelmotorokhoz. API CD, CCMC D1	10 L	965
		20 L	950
		205 L	930

<b>Hajtóműolajok</b>			
ESX 75W90	Szintetikus technológiával előállított hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálművekhez. API GL-5 és GL-4, MIL-L-2105D	20x1 L	1 785
		20 L	1 590
		205 L	1 560
SX 75W90	Szintetikus technológiával előállított hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálművekhez. API GL-4, MIL-L-2105	20x1 L	1 650
GP 80W90	Extreme Pressure (EP) hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálművekhez. API GL-4, MIL-L-2105	20x1 L	1 125
		10 L	1 035
		20 L	1 020
		205 L	1 005
ATF SUPER	Hajtóműolaj személygépkocsik és teherautók automata sebességváltóhoz és kormány szervó-rendszereihez GM DEXRON-II D, ZF TE-ML 09/11/14, MB 236.7, MAN 339D, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 FORD MERCON, FORD M2C-138CJ/M2C-166H, VOITH, RENK, DENISON HF-0	20x1 L	1 325
		20 L	1 220
		205 L	1 195

<b>Hidraulikaolajok</b>			
HD HYDRAULIC 46 és 68	Magas viszkozitásiindexű ásványi hidraulikaolaj kopásgátló adalékokkal. DIN 51524 part 2 HLP, ISO 6743/4 L-HM, AFNOR NF E 48603, VICKERS I-286 S és M-2950-S	4x5 L	910
		10 L	885
		20 L	870
		205 L	850